

Graficon Maschinenbau AG

Hofenstrasse 19, CH-9303 Wittenbach / St. Gallen

Tel: ++41 71 292 16 16 / Fax: ++41 71 292 16 00

E-Mail: info@graficonag.ch / Internet: www.graficonag.ch



Laminiereinheit 220 mm

Mit der Laminiereinheit wird eine selbstklebende, transparente Folie auf die vorbedruckte Etikettenbahn aufgebracht.

Eine Abwickleinheit mit pneumatischer Wickelspindel und Pendelarmsystem wickelt die Folie unter konstantem Bahnzug ab. Die Laminatfolie wird dann vom Trägerpapier getrennt und in die pneumatisch gesteuerte Anpressvorrichtung geführt. Dort werden die beiden Materialien vereint. Das von der Folie separierte Trägerpapier wird mit der mit einem Wickelmotor versehenen Aufwickleinheit aufgewickelt. Die Wickelspindel wird pneumatisch betätigt.

Bestehend aus	Technische Daten
Abwickleinheit mit <ul style="list-style-type: none">- Gehäuse mit Schutzverkleidung- Abwickelspindel pneum. betätigt- Pendelarmsystem mit Stossdämpfer- Abwickelbremse pneumatisch- 2 Umlenkrollen, Durchmesser 54 mm- pneum. Ausrüstung- el. Ausrüstung	Abwickleinheit <ul style="list-style-type: none">- Bahnbreite bis max. 350 mm- Abwickeldurchmesser max. 350 / 500 mm- Kerndurchmesser (standard) 76 mm- el. Ausrüstung (standard) 380 V / 50 Hz
Anpressvorrichtung mit <ul style="list-style-type: none">- Halterung- Anpresswalze, gummibeschichtet- Gegendruckwalze- pneum. Ausrüstung	Anpressvorrichtung <ul style="list-style-type: none">- Bahnbreite bis max. 350 mm- pneum. Druck max. 10 bar
Aufwickleinheit mit <ul style="list-style-type: none">- Gehäuse mit Schutzverkleidung- Aufwickelspindel pneum. betätigt- Wickelmotor mit Potentiometer- pneum. Ausrüstung- el. Ausrüstung	Aufwickleinheit <ul style="list-style-type: none">- Bahnbreite bis max. 350 mm- Aufwickeldurchmesser max. 500 mm- Kerndurchmesser (standard) 76 mm- el. Ausrüstung (standard) 380 V / 50 Hz

