



## Grafotronic CF<sup>2</sup> Limitierte Konfiguration

Diese Maschine ist nur in fixer Konfiguration (siehe unten) erhältlich und kann somit nicht erweitert werden.  
Die Maschine zeichnet jedoch die kompakte Bauweise mit einer Maschinenlänge von gerade Mal 3.4 Meter aus.

### Technische Daten

**Bahnbreite: 350 mm (14")**

**Max. Geschwindigkeit rotativ: 180 m/min**

**Max. Geschwindigkeit halb-rotativ: 60 m/min**

**Antriebssystem: Servo**

**Abwicklung Ø: 750 mm (30")**

**Aufwicklung Ø: 600 mm (24")**

**Fixe Konfiguration: Abwicklung, Flexodruckwerk,  
Stanzen (auch ½-rotativ), Schneiden, Aufwicklung  
(auch semi-Turret)**

#### Abwicklung:

Bahnspannungs-Kontroll-System

Bahnkantenregelung

Spleisstisch

Rollenlift optional

#### Flexodruckwerk:

Flexodruckwerk für Vollflächen-Lackierung

Kaltfolienprägung

Laminierung

#### Stanzeinheit halbrotativ:

Geschwindigkeit bis zu 60 m/min

Zylindergrößen bis zu 25"

Formatkorrektur

Halbautomatisches Be- und Entstücken der Stanzbleche

«Snowball» Gitterabzug

#### Schneidsystem:

Quetsch- oder Scherschneidmesser

WIFI-SLITTING: Automatisches Messer-Positioniersystem innert Sekunden

#### Aufwicklung:

AUTOCUT: automatisches Schneidsystem für halbautomatischen

Rollenwechsler

Aufwicklung ø im Semi-Turret-Modus 420 mm, mit einer Spindel 600 mm

#### Wickelspindeln:

Q-SHAFT: einfaches Wechseln der Wickelspindel.

Nur eine 180° Drehung nötig um die Spindel zu entnehmen.